

# Ausschreibungstext für Faserzement-Wellplatten und Zubehör

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
1		m <sup>2</sup>	Dacheindeckung mit Faserzement-Wellplatten Europa Profil 5 (51/177), Plattenlänge ..... m, Eckanschnitt bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet als stabilste Faserzementplatte Europas zertifiziert gepresst, durchsturzsicher und 10 Jahre Garantie naturgrau Dachneigung ..... °, Traufenhöhe ..... m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)		
alt.		m <sup>2</sup>	Dacheindeckung mit Agranit Faserzement-Wellplatten Profil 5 (51/177), Plattenlänge ..... m, Eckanschnitt bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet 5,50 kN/m <sup>2</sup> zulässige Belastbarkeit bei e = 1,15 m durchsturzsicher, nachhaltig mit Umweltzertifikat naturgrau mit zusätzlicher Imprägnierung Dachneigung ..... °, Traufenhöhe ..... m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)		
alt.		m <sup>2</sup>	Dacheindeckung mit Faserzement-Wellplatten Europa Profil 5 (51/177), Plattenlänge ..... m, Eckanschnitt bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet als stabilste Faserzementplatte Europas zertifiziert gepresst, durchsturzsicher und 10 Jahre Garantie mit mehrfacher Heidelberger Acrylatbeschichtung Dachneigung ..... °, Traufenhöhe ..... m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)		
alt.		m <sup>2</sup>	Dacheindeckung mit Agranit Faserzement-Wellplatten Profil 5 (51/177), Plattenlänge ..... m, Eckanschnitt bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet 5,50 kN/m <sup>2</sup> zulässige Belastbarkeit bei e = 1,15 m durchsturzsicher, nachhaltig mit Umweltzertifikat doppelt acrylatbeschichtet mit Antirutsch-Oberfläche Dachneigung ..... °, Traufenhöhe ..... m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)		
alt.		m <sup>2</sup>	Dacheindeckung mit Faserzement-Wellplatten Europa Profil 6 (51/177), Plattenlänge ..... m, Eckanschnitt bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet als stabilste Faserzementplatte Europas zertifiziert gepresst, durchsturzsicher und 10 Jahre Garantie naturgrau Dachneigung ..... °, Traufenhöhe ..... m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)		
alt.		m <sup>2</sup>	Dacheindeckung mit Agranit Faserzement-Wellplatten Profil 6 (51/177), Plattenlänge ..... m, Eckanschnitt bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet 5,50 kN/m <sup>2</sup> zulässige Belastbarkeit bei e = 1,15 m durchsturzsicher, nachhaltig mit Umweltzertifikat naturgrau mit zusätzlicher Imprägnierung Dachneigung ..... °, Traufenhöhe ..... m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)		

alt.	m <sup>2</sup>	Dacheindeckung mit Faserzement-Wellplatten Europa Profil 6 (51/177), Plattenlänge ..... m, Eckanschnitt bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet als stabilste Faserzementplatte Europas zertifiziert gepresst, durchsturzsicher und 10 Jahre Garantie mit mehrfacher Heidelberger Acrylatbeschichtung Dachneigung ..... °, Traufenhöhe ..... m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)
alt.	m <sup>2</sup>	Dacheindeckung mit Agranit Faserzement-Wellplatten Profil 6 (51/177), Plattenlänge ..... m, Eckanschnitt bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet 5,50 kN/m <sup>2</sup> zulässige Belastbarkeit bei e = 1,15 m durchsturzsicher, nachhaltig mit Umweltzertifikat doppelt acrylatbeschichtet mit Antirutsch-Oberfläche Dachneigung ..... °, Traufenhöhe ..... m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)
alt.	m <sup>2</sup>	Dacheindeckung mit Faserzement-Wellplatten Agranit Profil 8 (30/130), Plattenlänge ..... m, Eckanschnitt CE-gekennzeichnet naturgrau mit zusätzlicher Imprägnierung Dachneigung ..... °, Traufenhöhe ..... m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren Befestigungsmaterial siehe Pos. 3).
2	m <sup>2</sup>	Ondex Lichtplatten aus biaxial gerecktem PVC-hart kristallklar, höchst UV-beständig durch Coextrusion, absolut hagelsicher, kalteschlagzäh, CE-gekennzeichnet schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1 Klasse B-s1,d0 passend zur Dacheindeckung liefern (und mit schwerentflammbaren und belüfteten Abstandhaltern fachgerecht montieren).
alt.	m <sup>2</sup>	Hohlkammer-Wellplatten aus Polycarbonat 6 mm dick kristallklar, höchst UV-beständig durch Coextrusion, passend zur Dacheindeckung liefern (und mit schwerentflammbaren und belüfteten Abstandhaltern fachgerecht montieren).
3	m	zweiteilige Wellfirsthaube passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).
4	m	zweiteilige Flachfirsthaube liefern (und fachgerecht montieren).
5	m	zweiteilige Entlüfter-Wellfirsthaube einschl. Lüftungseinsätze passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).
6	Stk.	Firstabschluss passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).
7	m	Giebelwinkel 30/30 cm passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 8 | m | Traufenfußstück / Maueranschlussstück / Wellpulthaube<br>passend zur Dacheindeckung liefern<br>(und fachgerecht montieren). |
| 9 | m | Gratkappe einschl. Lüftungselement passend zur<br>Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).                       |